



S 4282

Leistungseinstellung

Elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler
Motor Sanftanlauf
"Silence"-Geräuschkämmung

Leistungsdaten

Max. 2.000 Watt

Filtersystem

Active HEPA-Filter
Nutzbares Staubbeutelvolumen 3,5 l
Staubbeutel HyClean(Typ F/J/M) mit Protector-Netting
und 9 Filterlagen.
Mit automatischem Staubbeutelverschluss und Hygienesichtung.

Mobilität

3-Punkt-Lenkung
Aktionsradius 9,0 m
Fußbodenschonende Laufrollen auf Stahlachse

Ausstattung

Edelstahl-Teleskoprohr
Umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse SBD 450-3
Fugendüse
Polsterdüse
Saugpinself
Integrierter Saugrohrhalter zur Platz sparenden Aufbewahrung

Bedienkomfort

Automatische Kabelaufwicklung
Automatische Staubbeutelpositionierung
Ergonomischer Handgriff
Edelstahl-Teleskoprohr
Parksystem für Saugpausen
Zubehör am Gerät

Sicherheit

Staubbeutelwechsel-Anzeige
Thermoschutz-Funktion
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff

Farbe

Königsblau

Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!