

Volvox Bodenseife

Technisches Merkblatt Januar 2007

1. Kurzbeschreibung

Volvox Holzseife ist ein Reinigungs- und Pflegemittel für geölte, gewachste, gelaugte und lackierte Fußböden.

2. Inhalt

1 liter

3. Reichweite

1 l **Volvox** Holzseife ergibt ca. 30 l – 50 l fertiges Pflegemittel.

4. Farbe

farblos

5. Verdünnungsmittel

Wasser

6. Trockenzeiten

Polierbar nach ca. 1 Stunde

7. Anwendungsbereiche

Zur Reinigung von Holz-, Stein-, Kork- oder Linoleumoberflächen im Innenbereich, sowie zur ständigen Pflege gelaugter Böden.

8. Eigenschaften

Volvox Holzseife ist eine Mischung aus verschiedenen hochwertigen Pflanzenseifen, aus Leinöl, mit stark rückfettenden Ölen und Harzen.

9. Verarbeitungshinweise

Produkt vor Gebrauch schüteln!

9.1. Gelaugte Böden

Zur ständigen Pflege gelaugter Weichholzfußböden sollten dem lauwarmen Wischwasser 5 – 10% der **Volvox** Holzseife zugegeben werden.

9.2. Geölte und gewachste Böden

Zur Reinigung geölter oder gewachster Böden 100 – 150 ml **Volvox** Holzseife auf 5 l Wasser geben und mit einem Tuch nebelfeucht aufwischen. Nach Abtrocknung kann die Oberfläche mit einem weichen Tuch leicht poliert werden.

Hinweis

Bei Marmorböden sollte nach Herstellerangaben verfahren werden.

10. Werkzeug

Wischtuch, Wischmop.
Die Reinigung der Putztücher erfolgt mit warmem Wasser.

11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei.

12. Zusammensetzung

Seifen aus pflanzlichen Ölen, Wasser, Leinöl

13. Sicherheitshinweise

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Januar 2007).