

AFM-Seidenglanz Holzschutzlack - 0% VOC

Farbe weiß

Produktbeschreibung:

Der AFM-Holzschutzlack ist ein schnelltrocknender Holzschutzlack für Innenräume. Es entsteht eine seidenmatt-glänzende Oberfläche mit hervorragenden Deckeigenschaften. Der Lack ist besonders für Räume geeignet, in denen die Gesundheit der dort lebenden Menschen wichtig ist: Überall dort, wo Menschen die Gesamtkörperbelastung mit giftigen Chemikalien reduzieren wollen (z.B. in Schulen, Krankenhäusern, Privatwohnungen, etc.). Der Lack ist fast geruchsneutral während der Verarbeitung und geruchlos, wenn er getrocknet ist.

Einsatzgebiete:

Wände, Decken, Holz, Türen und deren Rahmen, Schränke, usw.

Vorteile und Nutzen vom AFM Holzlack:

- Klare, harte und beständige Oberfläche
- Kaum wahrnehmbarer Geruch bei der Verarbeitung, nicht störend für den Anwender. Nach der Trocknung geruchlos
- Kann von chemikaliensensitiven Menschen verwendet und toleriert werden
- Verbessert entscheidend die Innenraumluft durch das Versiegeln der darunterliegenden Materialien. Speziell für Bewohner von geschlossenen, zentral belüfteten Räumen, welche durch viele Innenraumschadstoffe wie z. B. Farben, Teppiche, Reinigungsmittel, Schimmelpilze, usw. in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden.
- 0% VOC's; erfüllt bzw. übertrifft alle staatlichen Bestimmungen

Oberflächenbehandlung:

Die Oberfläche sollte fehlerfrei und von Öl und Fett gereinigt sein. Dies geschieht am besten mit AFM-Allzweckreiniger Super Clean, welcher frei von Ammoniak, Chlor, Butyl Ether und Farb- und Duftstoffen ist.

Bereits gestrichene Flächen müssen vor dem Streichen angeraut und evtl. mit AFM Primer Undercoater vorbehandelt werden. Testen Sie immer ein kleines Stück, um die Adhäsion auf dem alten Lackanstrich zu gewährleisten (Wasserbasierende Lacke können u. U. nicht sehr gut auf ölbasierenden Lacken halten).

Die zu behandelnde Oberfläche und der Untergrund sollten trocken sein.

Anwendungshinweise:

Arbeiten Sie immer mit ausreichender Belüftung. Vor Verarbeitung schütteln sie die Dose, indem sie diese hin und her rollen, um eine Blasenbildung zu vermeiden. Verarbeiten sie den Lack entweder mit einem Nylonpinsel, Naturhaarpinsel, Schaumstoffrolle oder versprühen ihn mit einer Spritzpistole. Bei Versprühen des Lackes benutzen Sie bitte eine Lackiermaske und verdünnen den Lack mit 60ml Wasser pro Liter Farbe. Es ist wichtig das Mittel nur in **dünnen Schichten** aufzutragen.

Dauer der Trocknung:

Unter normalen Bedingungen ist der Lack nach einer Stunde staubtrocken. Eine erneute Behandlung sollte frühestens nach 4 Stunden erfolgen.

Optimale Verarbeitungsbedingungen:

- eine trockene Oberfläche
- ausreichend Frischluftzufuhr
- keine hohe Luftfeuchtigkeit
- Temperaturen über 10° C

Abweichende Bedingungen können eine längere Trocknungszeit verursachen.

Reichweite: 0,95 Liter sind ausreichend für ca. 30m².

Einschränkungen:

AFM- Holzschutzlack ist ohne Formaldehyd als Konservierungsmittel hergestellt. Verbrauchen Sie den Lack nach öffnen der Dose rasch auf. Nicht unter 10°C verarbeiten.

Vorsichtsmaßnahmen:

Dose nach Gebrauch fest verschließen und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.

Vor Frost schützen. Bei Verarbeitung für ausreichend Frischluft sorgen und Handschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit ausreichend Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Testen Sie das Produkt auf persönliche Verträglichkeit, wenn Sie chemikaliensensitiv sind.

Reinigung der Geräte:

Die Arbeitsgeräte sollten solange sie noch naß sind mit warmem Wasser und Seife ausgewaschen werden.

Inhaltsstoffe: Acrylemulsion, Titandioxid, Wasser, Aluminium Silikat, Copolymer, Oberflächenaktivstoffe.

Haftung:

Die Haftung beschränkt sich ausschließlich auf das Produkt, falls es bei sachgemäßer Anwendung fehlerhaft sein sollte. Sonstige Haftung von Personen- oder Sachschäden sind ausgeschlossen.

Pure Nature Products, Hauptstr. 41, 55743 Kirschweiler

Inhalt: 0,95 Liter