

Grout Sealer- Fugenversiegler

Grout Seal ist ein hochglänzender, farbloser, wasserresistenter Lack auf Wasserbasis für poröse Fugen und Zementoberflächen. Der Lack bildet eine harte Oberfläche und ist sehr beständig mit hervorragenden Schutzeigenschaften gegenüber Flüssigkeiten. Es verbindet sich mit dem Zement und verbessert die Wasserresistenz, minimiert die Durchlässigkeit gegenüber Flüssigkeiten, schützt vor Flecken und schafft eine einheitliche Oberfläche zum leichten Reinigen. Umgekehrt schützt Grout Sealer vor Ausdünstungen aus Estrich und Fliesenklebern.

Anwendbar auf

Verwendbar zum Auftragen auf unversiegelte Fugen und mineralischen Oberfläche wie Zement (z.B. Estrich).

Besondere Eigenschaften:

- Harte, beständige, hochglänzende Oberfläche
- Kann sogar von chemikaliensensiblen Menschen verwendet werden
- 0% VOC, kaum wahrnehmbarer Geruch
- Vermindert die Schadstoffbelastung der Innenraumluft, Versiegelt die Oberflächen.
- Enthält kein Formaldehyd

Vorbereitung des Untergrunds:

Alle Oberflächen müssen sauber, frei von Schmutz, Staub, Fett, Wachs, Öl, Silikon, Seife, Oxidation oder jegliche andere Verunreinigungen sein. Auch Schimmel o.ä. muß entfernt sein.

Verarbeitung:

Arbeiten Sie immer mit ausreichender Belüftung. Vor Verarbeitung schütteln sie die Flasche in dem sie diese hin und her rollen, um Blasenbildung zu vermeiden. Entnehmen Sie die benötigte Menge aus der Flasche, um den Inhalt nicht zu kontaminieren.

Probieren Sie auf einer Testfläche, ob Grout Sealer mit der Oberfläche eine Verbindung eingeht.

Die besten Ergebnisse werden in einem staubfreien Umfeld erzielt. Verwenden Sie einen Nylonpinsel, Schaumstoff Malerrolle oder versprühen den Lack mit einer Spritzpistole. Beim Versprühen benutzen Sie bitte eine Lackiermaske. Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht auf. Eine Schicht ist ausreichend.

Komplett getrocknet ist Grout Sealer nach ca. 24 Stunden.

Wichtig: Oberflächen die nicht lackiert werden sollen spätestens nach 15 Minuten feucht abreiben.

Ergiebigkeit:

1 Quart (0,95 Liter) ist ausreichend für ca. 40-60 Meter Fugen oder 20 m² bei einmaligem Anstrich, je nach Art des Anstrichs und dem zu behandelten Material. Nicht verdünnen.

Reinigung der Geräte:

Die Geräte sollten, solange sie noch naß sind, mit warmem Wasser und Seife ausgewaschen werden.

Einschränkungen:

Das Produkt ist ohne Formaldehyd als Konservierungsmittel hergestellt. Verbrauchen Sie es nach Öffnen der Flasche rasch auf. Nicht unter 10°C verarbeiten.

Vorsichtsmaßnahmen:

Flasche nach Gebrauch fest verschließen und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.

Vor Frost schützen. Bei Verarbeitung für ausreichend Frischluft sorgen und Handschuhe tragen. Bei Augenkontakt mit ausreichend Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Testen Sie das Produkt auf persönliche Verträglichkeit, wenn Sie chemikaliensensitiv sind.

Haftung:

Die Haftung beschränkt sich ausschließlich auf das Produkt, falls es bei sachgemäßer Anwendung fehlerhaft sein sollte. Sonstige Haftung von Personen- oder Sachschäden sind ausgeschlossen.

Pure Nature GmbH, Zur Rothheck 14, 55743 Idar-Oberstein