

RÜGEN-Geleimte Wandfarbe

Decken- und Wandfarbe – GW 12

Hochwertige, wischfeste Wand- und Deckenfarbe aus Rügener Naturkreide.

Anwendungsbereich:	RÜGEN-Geleimte Wandfarbe ist auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten, u.ä. anwendbar. RÜGEN-Geleimte Wandfarbe wird aus reinen Naturstoffen hergestellt und ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Celluloseether, Rügener Naturkreide Schüttgewicht: ca. 0,7 g/cm ³ pH-Wert: ca. 8 - 9 Ansatzverhältnis: 3 kg Farbpulver zu 3 l Wasser Verbrauch: 250 ml der angerührten Farbe / m ²
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbe restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit RÜGEN-Tiefengrund LF grundieren.
Verarbeitung:	RÜGEN-Geleimte Wandfarbe unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Für größere Mengen ein Motorührwerk verwenden. Nach 1 - 2 Stunden Quellzeit nochmals gut aufrühren. Die Farbe kann mit Pinsel, Bürste oder Farbroller aufgetragen werden. Bei starken Farbabweichungen des Untergrundes empfehlen wir, zwei Anstriche aufzubringen. Für farbige Anstriche kann RÜGEN-Geleimte Wandfarbe mit Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen und trocken lagern.
Bestell-Nr.:	030-04301-05
Gebindegröße:	Beutel à 3 kg



Inhalt in ca. 3 l
Wasser einrühren



ca. 1 Stunde
quellen lassen



gut aufrühren,
event. verdünnen